



Elastyczne wkłady kominowe

Bezpieczeństwo i komfort
niezawodna
jakość
w Twoim domu



Proste rozwiązania!!!

- ♥ Elastyczny wkład kominowy do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych
- ♥ Rodzaj paliwa: gaz i olej opałowy
- ♥ Maksymalna temperatura pracy: 450°C
- ♥ Materiał: 1.4404 (316L)
- ♥ Grubość materiału: 2 x 0,12mm, bądź 0,12mm
- ♥ Sposób pracy: podciśnienie
- ♥ Technologia produkcji: nawijanie jedno- lub dwuwarstwowe
- ♥ Certyfikaty: CE-1020-CPD-030044299

www.jawar.com.pl

ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 24 16, e-mail: handel@jawar.com.pl



Elastyczne wkłady kominowe

Nowoczesne kotły opalane olejem lub gazem mogą być groźne dla tradycyjnych kominów murowanych. Kotły o wysokiej wydajności emitują spaliny o znacznie mniejszej masie i temperaturze niż tradycyjne kotły opalane paliwami stałymi. Kminy murowane, charakteryzujące się dużą pojemnością cieplną, nie są w stanie rozgrzać się w tych warunkach wystarczająco szybko. Zimne ściany kominu powodują wykraplanie się kondensatu i wnikanie kwaśnej rosy w ścianki.

Wkłady kominowe Jawar chronią kminy murowane przed niszczącym działaniem kondensatu. Są łatwe w instalacji i rekomenduje się stosowanie ich zarówno w nowo budowanych, jak i w już istniejących budynkach. Cienkie ścianki powodują, że wkład kominowy Jawar rozgrzewa się do 200 razy szybciej niż tradycyjny komin murowany.



JAWAR MONOFLIX

Przewód elastyczny JAWAR MONOFLIX stanowi idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie z różnych powodów utrudniona jest instalacja sztywnych elementów kominu, np. krzywy komin, bądź załamania. MONOFLIX wykonany jest z jednej warstwy blachy kwasoodpornej o grubości 0,12mm. Jednowarstwowy przewód kominowy charakteryzuje się bardzo dużą elastycznością i odpornością na zdinanie, dzięki czemu zapewnia łatwość montażu. To idealne zastosowanie w odprowadzaniu spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem bądź olejem.



JAWAR DUOFLIX

Przewód elastyczny JAWAR DUOFLIX to dwuwarstwowy, elastyczny wkład kominowy wykonany z blachy kwasoodpornej, stosowany jako wkład do kotłów o maz. temperaturze pracy 450c. Jego dwuwarstwowa budowa

zapewnia idealną szczelność układu i niezakłócony przepływ spalin wewnątrz przewodu. Jest idealnym rozwiązaniem do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych pracujących w podciśnieniu. JAWAR DUOFLIX dzięki swej elastyczności doskonale nadaje się do zabezpieczenia nierównych kominów murowanych przed destrukcyjnym wpływem spalin z kotłów opalanych gazem bądź olejem.



www.jawar.com.pl

ul. Sońska 89, 06-400 Ciechanów, tel. 23 672 24 16, e-mail: handel@jawar.com.pl